



EN50131-2-6 GR2 CL III

- Certificato secondo EN50131-2-6
- Montaggio a scomparsa
- Spessore di soli 4,5 mm
- Adatto per infissi di tipo Vasistas
- Disponibile bianco e marrone
- Connessione a filo con tamper antimanomissione

Serie 401

Materiale contenitore	Termoplastico
Funzionamento	Contatto reed, uscita NC con magnete vicino
Tipo di connessione	A filo (2 per contatto + 2 per tamper)
Temp. di funzionamento	-25°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP 65
Dotazione standard	Fili tamper (antimanomissione)

Serie 401


Contatto magnetico a scomparsa

Il contatto magnetico serie 401 si installa a scomparsa su serramenti in alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. E' indicato per serramenti di tipo Vasistas, infatti lo spessore ridotto del contatto permette un'installazione direttamente sul telaio interno dei serramenti dove è richiesta una profondità di soli 4,5mm, una volta chiuso l'infisso il contatto scompare nello spazio tra battente e telaio.

La parte reed contiene una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica bicomponente insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.

La connessione è a 4 fili (2 fili per il contatto NC con magnete vicino e 2 fili per il tamper). Si fissa al serramento con viti.

Dimensioni



Codici ordinazione

Codice	D max (su ferro)	D max (no ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Colore	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione
401-TF	20 mm	20 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	Bianco	2	III	0,5 Kg
401-TF-M	20 mm	20 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	Marrone	2	III	0,5 Kg
401-TF-3	20 mm	20 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	3,0 m	Bianco	2	III	0,6 Kg
401-TF-M-3	20 mm	20 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	3,0 m	Marrone	2	III	0,6 Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it

* Con magnete vicino