1.9 Dispositivi antifurto - antirapina

Serie 457

1

- Installazione ad incasso
- Contatto reed silenzioso
- Per molteplici funzioni

Serie 457

Materiale contenitore:	Termoplastico nero
Tipo di connessione:	Terminali a saldare (457-CSA), a filo (457-25-CM)
Temp. di funzionamento	-25°C÷+70°C
Grado di protezione	IP40

Dimensioni



Serie 457

Pulsante antirapina a reed

Premendo il pulsante un magnete si avvicina silenziosamente all'ampolla reed chiudendo il contatto.

Può essere utilizzato anche come contatto reed ad azionamento meccanico in molteplici applicazioni o apparecchiature. Installazione ad incasso con foro da 13mm. Versione con terminali da saldare e con cavo da 25cm.

Codici ordinazione

Codice	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	Connesione	Peso confezione
457-CSA	NA	75 Vcc	1A	10W	Terminali da saldare	0,25 Kg
457-25-CM	NA	75 Vcc	1A	10W	Filo 25 cm	0,35 Kg

- Protezione a microinterruttore contro l'apertura
- Sportello di protezione piombabile

476

Materiale contenitore	Termoplastico colori come da tabella
Materiale sportello	Termoplastico trasparente
Tipo di connessione	Viti serrafilo (3 per contatto protezione apertura, 3 per contatto pulsante)
Temp. di funzionamento	+5°C÷+40°C
Grado di protezione	IP 32
Dotazione standard	N. 4 membrane di carta

Dimensioni



476

Pulsante antipanico per la segnalazione di allarme

La pressione del tasto provoca la rottura della membrana in carta che aziona un microinterruttore in scambio.
Protetto contro l'apertura con microinterruttore interno in scambio.

Dotato di sportello di protezione trasparente piombabile.
L'elevata sicurezza di questo pulsante è certificata dal raggiungimento del livello III IMQ e Classe C Vds.

Codici ordinazione

Codice	Contatti	Tensione max contatti	Corrente max contatti	Colore	Protezione apertura	Approvazioni	Peso confezione
476-CSA	1 in scambio	75 Vcc	3 A	bianco	si	IMQ Liv. III Vds n. G192028	0,18 Kg

1.9 Dispositivi antifurto - antirapina

482 / 483

1

- Rileva il calpestio
- Pressione minima di funzionamento 1,5 Kg
- Solo 3,5 mm di spessore

482 / 483

Materiale tappeto	PVC colori come da tabella
Materiale elementi di contatto	Acciaio temperato e stagnato
Funzionamento	Contatto NA
Tipo di connessione	A filo
Temp. di funzionamento	-15°C÷+55°C
Grado di protezione	(per interni)

482 / 483

Tappeto sensibile al calpestio

Grazie al ridottissimo spessore, è inseribile sotto tappeti, passatoie, moquette, ecc.

E' realizzato con un collegamento di listelli in acciaio temperato e stagnato separati tra loro da un sottile strato di isolante. Quando il tappeto rileva una pressione localizzata maggiore di 1,5 Kg chiude il contatto in uscita. Connessioni a filo.

Il codice 482-CSA è fornito in rotoli di 5 m di lunghezza e può essere tagliato alla lunghezza necessaria.

482-CSA

Dimensioni



Codici ordinazione

Codice	Contatti	Tensione max	Corrente max	Lunghezza A	Lunghezza B	Spessore	Connessione	Colore	Peso confezione	Note
482-CSA	NA	75 Vcc	500 mA	5000 mm	740 mm	3,0 mm	terminali a saldare	trasparente	3,43 Kg	
483-CSA	NA	75 Vcc	500 mA	745 mm	425 mm	3,5 mm	2 fili da 0,7 m	nero	0,56 Kg	PVC rinforzato

- Funzionamento silenzioso
- Protetto contro l'apertura
- Versione con memoria a LED

Serie 484

Materiale coperchio	Alluminio anodizzato
Materiale contenitore	Termoplastico colore bianco
Funzionamento	Contatto reed NC
Tipo di connessione	A morsetti
Temp. di funzionamento	+5°C÷+40°C
Grado di protezione	IP 32
Dotazione standard	Biadesivo di fissaggio. Chiave di reset per 484-I

484-ME



Dimensioni



Serie 484

Pulsante antirapina

Pulsante a reed progettato per segnalare, con la massima silenziosità, una rapina in corso.
Premendo il pulsante un magnete si avvicina all'ampolla reed interna aprendo il contatto e attivando l'allarme. Autoprotezione contro l'apertura con reed interno.
I reed interni sono predisposti per funzionamento NC.
Installazione semplificata grazie al biadesivo in dotazione.
Il pulsante è omologato IMQ Livello III e PPTT.

Codice 484-I: è dotato di autoritenuta del pulsante, per effettuare il reset è necessario utilizzare l'apposita chiave in dotazione. Connessione con 4 morsetti: 2 per contatto e 2 per tamper.

Codice 484-ME: memoria a LED con reset da centrale (togliendo alimentazione), ritorno a molla del pulsante. Connessione a 6 morsetti: 2 per contatto, 2 per tamper, 2 per alimentazione 12 Vcc.

Codici ordinazione

Codice	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	Alimentazione	Memoria a LED	Connessioni	Approvazioni	Peso confezione	Note
484-I	NC	75 Vcc	1 A	10 W	-	no	4 morsetti	PPTT - IMQ Liv. III	0,07 Kg	reset a chiave
484-ME	NC	75 Vcc	1 A	10 W	12 Vcc - 10 mA	si	6 morsetti	PPTT - IMQ Liv. III	0,07 Kg	reset da centrale

Accessori

CSA05403	Chiave di ricambio per 484-I

1.9 Dispositivi antifurto - antirapina

Serie 485

1

- Si aziona sollevando la punta del piede
- Funzionamento silenzioso
- Protezione contro l'apertura
- Versione con memoria a LED

Serie 485

Materiale contenitore	Lamiera di acciaio verniciatura epossidica grigia
Materiale frontale	Lamiera di acciaio verniciatura epossidica bianca
Funzionamento	Contatto reed NC
Tipo di connessione	A morsetti
Temp. di funzionamento	-15°C÷+55°C
Grado di protezione	IP 40
Dotazione standard	Set di 2 chiavi di reset (escluso 485 ME)

485-ME

Dimensioni



Serie 485

Pedana antirapina

Pedana che si aziona silenziosamente con un leggero movimento verso l'alto del piede.
Il contatto reed interno viene fornito con funzionamento NC.
Il contenitore in acciaio, dall'elevata resistenza meccanica, è autoprotetto contro l'apertura.

Codice 485-I: è dotato di autoritenuta, per effettuare il reset è necessario utilizzare l'apposita chiave in dotazione (le chiavi sono diverse da prodotto a prodotto). Connessione con 4 morsetti: 2 per contatto e 2 per tamper.

Codice 485-ME: memoria a LED con reset da centrale (togliendo alimentazione). Connessione a 6 morsetti: 2 per contatto, 2 per tamper, 2 per alimentazione 12 Vcc.

Codici ordinazione

Codice	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	Alimentazione	Memoria a LED	Connessioni	Peso confezione	Note
485-I	NC	75 Vcc	1 A	10 W	-	no	4 morsetti	1,92 Kg	reset a chiave
485-ME	NC	75 Vcc	1 A	10 W	12 Vcc - 10 mA	si	6 morsetti	1,75 Kg	reset da centrale

Accessori

CSA06632	Ricambio serratura per 485-I