

MICRO 8 *The art of innovation*

MINI BARRIERA DIGITALE A MICROONDA PLANARE

Solo 8 cm di diametro

Portata massima 200 m



**Apertura lobo super ristretta
(1,2 m)**

250 frequenze



MICRO 8 è la nuova mini barriera digitale a microonda planare e rappresenta una novità assoluta ed unica sul mercato. Dispone di un diametro di soli 8 cm e di un'apertura del lobo molto ristretta (1,2 m). Il dispositivo a microonde possiede un elevato grado di affidabilità ed è costituito da una sezione trasmittente ed una ricevente. La tecnologia adottata è quella planare di nuova generazione e derivazione militare, con dimensioni ultra compatte per l'assenza della ingombrante parabola. La presenza di un intruso viene rilevata utilizzando un sistema di onde elettromagnetiche ad alta frequenza. Il sistema valuta le variazioni nell'ampiezza del segnale in base alla grandezza dell'oggetto, alla densità e alla velocità di attraversamento; in base a questi parametri è in grado di riconoscere l'eventuale presenza di intrusi. E' indicata per complessi industriali, residenziali, commerciali, carceri, insediamenti militari, ed in genere in tutte le applicazioni dove sia necessario proteggere grandi superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata in esterno	Massima: 200 m – minima: 5 m
Dimensioni barriera	Diametro: 8 cm – altezza: 20 cm
Alimentazione	12 Vdc
Consumi	TX: 70 mA – RX: 110 mA
Temperatura di funzionamento	Da -35° a + 70°C
Altezza e apertura lobo	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Altezza: 2,5 m</p>  <p>VISTA LATERALE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Apertura:</p> <p>Portata 50 m: 0,6 m a 25 m</p> <p>Portata 100 m: 1,2 m a 50 m</p> <p>Portata 200 m: 2,4 m a 100 m</p>  <p>VISTA DALL'ALTO</p> </div> </div>
Frequenza di funzionamento	Da 24.000 GHz a 24.250 GHz (banda K)
Frequenze selezionabili	250
Comunicazione seriale	RS485
Velocità di rilevazione	Da 0,1 a 10,0 m/s
Angolo di allineamento	Orizzontale: 180° – verticale: 5°
Tempo di ripristino dopo allarme	10 s
Durata del segnale	5 s
Uscita allarme e tamper	NC
Conforme alle norme	EN 50131-1 e CEI 79-3
Conforme alle direttive ROhs	2011/65/UE
Grado di protezione	IP65
Garanzia	3 anni

ACCESSORI DI SERIE

Staffa e scatola per fissaggio a palo o parete	
Software di configurazione	



PER L'EDILIZIA CIVILE



PER L'INDUSTRIA



PER LA DIFESA DI AREE SENSIBILI



MITECH[®]
LEADING PERIMETER SECURITY


MADE IN ITALY



Qr-code
Scarica il catalogo
in f.to digitale

Uffici Commerciali

20146 MILANO - Via Roncaglia, 14
Tel. +39 02 48006383 - Fax +39 02 48025620
info@mitech-security.com - www.mitech-security.com

Produzione

43010 FONTEVIVO (PR) Via Ramazzone, 23

MICRO 8 - Mini barriera digitale a microonda planare.

