

## DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE



**Contatto magnetico  
DC600**  
cod. 80MM1E00113

- Trasmissione del segnale ad alta velocità
- Si installa sul telaio di porte e finestre
- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- Magnete ad alta intensità
- Feedback LED integrato
- Batteria al litio a lunga durata in dotazione

Disponibile versione di colore marrone  
cod. 80MM1F00113



**Contatto magnetico con ingressi  
DC6002I**  
cod. 80MM1G00113

- **Due ingressi filari** per la connessione di un contatto e micro contatto a filo per tapparella
- Trasmissione del segnale ad alta velocità
- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- Feedback LED integrato
- Batteria al litio a lunga durata in dotazione

Disponibile versione di colore marrone  
cod. 80MM1H00113



**Rivelatore PIR con videocamera  
IR600VC**  
cod. 80TC1S00133

- Comunicazione ZigBee 2.4 GHz
- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- **In caso di allarme invia un video a colori da 10 sec.**
- Salva e invia un videoclip su richiesta
- Portata ed angolo di rilevazione: 1~10 m/90°
- Angolo orizzontale telecamera: 60°
- Illuminatore notturno fino a 5 metri
- Feedback LED integrato
- Batterie in dotazione



**Rivelatore PIR con fotocamera  
IR600FC**  
cod. 80TC2Q00133

- Comunicazione ZigBee 2.4 GHz
- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- Tre opzioni di elaborazione dell'immagine in caso di allarme: **3 immagini qualità massima (640 x 480 pixel), 6 immagini alta qualità (320 X 240 pixel)**
- Portata ed angolo di rilevazione: 1~10 m/90°
- Un'immagine ottenibile su richiesta
- Illuminatore notturno fino a 5 metri
- Feedback LED integrato
- Batterie in dotazione



**Rivelatore doppio IR da esterno  
con fotocamera integrata  
EIR600FC**  
cod. 80TC1Q00133

- Comunicazione ZigBee 2.4 GHz
- Rivelatore doppio IR da esterno con fotocamera integrata
- Fornisce immagini su richiesta
- Ottica CMOS con illuminazione IR
- Illuminatore notturno fino a 6 metri
- Installazione a parte o con staffa fornita

- Sensibilità per immunity programmabile su quattro livelli: basso (75 cm/60 kg), medio (60 cm/40 kg), alto (45 cm/30 kg) e superiore (30 cm/20 kg)
- Autoregolazione dei dati di temperatura e luminosità
- Compensazione automatica della temperatura
- Feedback LED integrato
- Batterie in dotazione



**DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE****Rivelatore infrarosso  
IR600**  
cod. 80IR2E00113

- Trasmissione del segnale ad alta velocità
- **Due livelli di sensibilità selezionabili**
- Protezione luce bianca
- Raggio di rivelazione di **12 metri su un angolo di 110°**
- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- Feedback LED e pulsante test integrati
- Protezione dall'accesso di insetti
- Sensore di compensazione automatica della temperatura
- Batteria al litio a lunga durata in dotazione

**Rivelatore doppia tecnologia  
IM600**  
cod. 80IM3900113

- Combina le tecnologie IR e microonda 10.525GHz
- Trasmissione del segnale ad alta velocità
- Elevata protezione RFI/EMI
- Portata di rivelazione **auto adattativa: da 3 a 12 metri/110°**
- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- Sensore di compensazione automatica della temperatura
- Installabile a parete o ad angolo
- Autodiagnostica
- Visualizzazione stato tramite tre LED
- Batterie a lunga durata in dotazione

**Rivelatore infrarosso a effetto tenda  
IRT600**  
cod. 80IR1F00113

- Trasmissione del segnale ad alta velocità
- **Due livelli di sensibilità selezionabili**
- Protezione luce bianca
- Raggio di rivelazione di **8 metri su un angolo di 110°**
- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- Protezione dall'accesso di insetti
- Sensore di compensazione automatica della temperatura
- Batteria al litio a lunga durata in dotazione

**Rilevatore doppio IR da esterno  
EIR600**  
cod. 80IR2F00113

- Installazione parete /angolo, o con snodo in dotazione
- **Sensibilità pet immunity programmabile** su quattro livelli: basso (75 cm/60 kg), medio (60 cm/40 kg), alto (45 cm/30 kg) e superiore (30 cm/20 kg)
- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- Autoregolazione in funzione di temperatura e luminosità
- Feedback LED integrato
- Batterie in dotazione

**Router ripetitore ZigBee  
ZB600 RPT**  
cod. 80WL5800113

- Alimentazione ingresso: 110 – 230V, 50/60Hz
- Alimentazione uscita: 5VD 1A n.2 USB
- **Batterie di Backup integrata**

**LED di stato per sistema EGON  
LS600**  
cod. 80LD0100113

- Segnala stato di Attivato/Disattivato e memoria allarme
- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- Protezione antimanomissione
- Batteria in dotazione



## DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE



**Rivelatore doppia tecnologia a tenda per esterno protetto DT600**  
cod. 80IM4100113

- Frequenza microonda: 24 GHz
- Trasmissione del segnale ad alta velocità
- **Regolazione sensibilità**
- Protezione luce bianca
- Raggio di rivelazione di **8 metri**

- Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- Protezione dall'accesso di insetti
- Sensore di compensazione automatica della temperatura
- Batterie a lunga durata in dotazione



### ACCESSORI



**Staffa per DT600**  
cod. 80SP4D00113



**Snodo per DT600**  
cod. 80SP5D00113

## ESPANDI LA SICUREZZA: PROVA I KIT EGON

I **kit Egon** sono la soluzione facile, rapida e conveniente per realizzare un impianto antintrusione wireless. Ogni kit può essere **ampliato con altri dispositivi**: aggiungi gli accessori per completare il tuo impianto e creare sistemi adatti alle tue esigenze di installazione.

