RILEVATORI

INFRAROSSI DA INTERNO

IR15 cod. 80IR3D00113

Rilevatore volumetrico digitale ad infrarosso passivo

- Alimentazione: 12V +/- 3V
- Assorbimento max: 17 mA
- Due Livelli di Sensibilità/Portata preimpostati selezionabili (H/L)
- Portata max. 15 m
- Angolo di apertura 90°
- Lente Fresnel 18 fasci su 4 piani + fascio basso di prossimità
- Fissaggio parete o angolo
- Snodo per fissaggio parete o soffitto
- Dimensioni (L x H x P): 60 x 60 x 45 mm
- Livello prestazione EN50131 1-2-4 Grado 2 Classe 2

IR15P cod. 80IR4D00113

Rilevatore volumetrico digitale ad infrarosso passivo Pet Immunity

- Portata settabile, max. 12 m
- Due soglie settabili per la funzione Pet Immunity: 12 Kg o 20 Kg
- Angolo di apertura 90°
- Fissaggio parete o angolo
- Tensione nominale di alimentazione: 12V +/- 3V
- Assorbimento a 12 V: max. 17 mA
- Relè di allarme: 100mA / 24V
- Relè di manomissione: 100 mA / 30V
- Peso: 65 g
- Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale)
- Dimensioni (L x H x P): 60 x 60 x 45 mm
- Livello prestazione EN50131 1-2-4 Grado 2 Classe 2

RILEVATORI

DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO

DT15 cod. 80IM3500113
Rilevatore volumetrico digitale a doppia tecnologia

- Fq. MW 10,525GHz
- Portata settabile, max. 15 m
- Angolo di apertura 90° orizzontale 36 verticale
- Fissaggio parete o angolo
- Tensione nominale di alimentazione: 12V +/- 3V
- Assorbimento a 12 V: max. 22 mA
- Relè di allarme: 100mA / 24V
- Relè di manomissione: 100 mA / 30V
- Peso: 110 g
- Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale)
- Dimensioni (L x H x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm
- Livello prestazione EN50131 1-2-4 Grado 2 Classe 2

DT15AM cod. 80IM3600113
Rilevatore volumetrico digitale a doppia tecnologia con Antimasking

- Fq. MW 10,525GHz
- Portata settabile, max. 15 m
- Angolo di apertura 90° orizzontale 36 verticale
- Fissaggio parete o angolo
- Tensione nominale di alimentazione: 12V +/- 3V
- Assorbimento a 12 V: max. 22 mA
- Relè di allarme/masking: 100mA / 24V
- Relè di manomissione: 100 mA / 30V
- Peso: 110 g
- Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale)
- Dimensioni (L x H x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm
- Livello prestazione EN50131 1-2-4 Grado 2 Classe 2

SNODI PER RILEVATORI

SNODO cod. 80SP1E00113
Snodo per IR15/DT15

- Snodo orientabile
- Fissaggio a parete e a soffitto

SP15 cod. 80SP1F00113
Snodo per cavo protetto

- Snodo orientabile
- Passaggio cavo protetto
- Fissaggio a parete